HT700

桌面热转印条码打印机



- 国产化芯片（SOC）
- 可支持100米及300米碳带
- 热敏/热转印两种打印方式
- 可选配蓝牙及WiFi(2.4GHz,5GHz)
- 全向纸张感应器支持更多规格标签识别
- 便于编辑的标签软件及手机App(限蓝牙版)







产品规格

产品型号		HT700
打印	打印方式	热转印
	分辨率	203 (8点/毫米)、300 点/英寸
	最高打印速度	152毫米/秒 、125毫米/秒。
	最大打印宽度	108毫米/106毫米
	最大打印长度	1200毫米
处理器		32 位 RISC CPU
存储器	内存(RAM)	64 MB
	闪存(Flash)	128 MB
标签侦测	传感器	缺纸侦测, 缝标侦测,碳带侦测,黑标侦测, 开盖侦测
耗材	标签类型	折叠或卷筒式的模切或票孔或具黑标标签纸
	标签宽度	20毫米– 118毫米
	标签厚度	60微米 – 200微米
	纸卷直径	最大5英寸(127毫米)
	卷芯内径	1英寸 (25.4 毫米) , 1.5英寸(38毫米)
碳带	类型	蜡基,混合基,树脂基
	宽度	40毫米 –110毫米
	长度	最大984英尺(300米)
	卷芯内径	0.5/1英寸
编程语言		ZPL II,TSPL,DPL
软件	标签设计	iDPRT BarTender Ultralite (专业版及更高版本可试用)
	驱动	Windows 7,8,10, Server 2012/2016/2018, 海鸥驱动
内置字体	位图字体	6, 8, 12, 16, 32, OCR A & B. 90°, 180°, 270° 旋转 和水平和垂直方向放大10倍放大
	矢量字体	等宽 CG Triumvirate™ 矢量字体, 简体中文
代码页		DOS437,720,737,755,775,850,852,855,856,857,858,860,862,863,864,865,866, Windows 1250,1251,1252,1253,1254, 1255,1256,1257,1258, ISO8859-1,-2,-3,-4,-5,-6,-8,-9,-15
条码	一维	Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subset A, B, C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128,UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2 (5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11
	二维	PDF417, Maxicode, DataMatrix, QR Code, Aztec
通信接口	标准	USB,以太网
	可选	蓝牙5.0/BLE,WiFi
人机接口		双色状态灯:待机,异常指示 进纸,校准
电源适配器		开关电源 输入: 交流100-240伏, 50/60赫兹, 输出: 直流 24伏/2安培
环境参数	工作	41°F(5°C)-104°F(40°C), 30%-85%,无凝露
	存储	-4°F(-20°C)-122°F(50°C), 10%-90%,无凝露
物理参数	尺寸(长*高*宽)	282 × 205× 168 毫米 (长×宽×高)
	重量	2.32千克
选件与附件		外置8英寸外径纸卷支架 电动切刀模组 标签剥离模组 电动旋刀模组
认证		CCC,CE,FCC,CB

iDPRT 厦门汉印股份有限公司

地址：福建省厦门湖里区高崎南十二路艾德航空工业园10号楼5楼
电话：+86-(0)592-5932525 传真：+86-(0)592-5885992
网址：www.idprt.com 邮箱：info@idprt.com

iDPRT 202508

iDPRT 官方网站