HM-T3 PRO

3英寸便携式
热敏标签打印机







产品特征

- 采用高性能ARM Cortex-M7处理器
- 80毫米/秒打印速度
- 支持CPCL，ZPL打印协议
- 配备256 MB NAND FLASH
- 支持TTF矢量字体
- 配备Micro-USB接口，支持5V/2A充电
- 配备1.3英寸OLED显示屏
- 支持蓝牙4.0/LE
- 可选配Wi-Fi (802.11 b/g/n)

缺纸侦测

双模蓝牙4.0
可选

配备Micro-USB接口

Windows 驱动

规格参数

打印参数	打印方式	直接热敏
	分辨率	203dpi
	最大打印宽度	72毫米/576点
	最大打印速度	80毫米/秒
打印介质	介质类型	热敏票据纸
	介质宽度	55~80毫米/37~63毫米
	纸仓容量	最大直径57毫米
通讯接口	标配	micro-USB , 蓝牙 4.0 BLE /2.1+EDR
	选配	Wi-Fi (802.11b/g/n)
电气参数	输入	交流100~240v , 50/60Hz
	输出	直流5V , 1A
传感器	侦测	开盖侦测，缺纸侦测，缝标侦测，黑标侦测，热写头温度侦测
可靠性	热写头寿命	50公里
	防护等级	IP42 , IEC 60529规范
	跌落测试标准	1.5米
处理器		Windows 7/8/8.1/10, Server 2008/2012/2016，Linux，Mac OS X（或 macOS）
储存器	RAM	32MB
	Flash	256MB

产品优势

- **高性能，高扩展性**

  HM-T300 PRO便携式标签打印机，搭载一颗ARM Cortex-M7处理器，结合32 MB SDRAM，实现80毫米/秒高速打印。
  配备256 MB NAND FLASH，支持矢量字库下载、打印。

- **支持多种连接方式**

  HM-T300 PRO新增802.11 b/g/n Wi-Fi连接，提升数据传输带宽。同时保留应用广泛的蓝牙连接，支持Android、iOS设备连接打印。

- **高适应性**

  HM-T300 PRO支持CPCL、ZPL打印协议，可以利用设置菜单进行选择。采用滑动式纸卷挡板设计，支持55毫米至80毫米宽的纸卷，
  若选配小一号的纸卷挡板，即可适配37毫米至63毫米宽的纸卷。T300 PRO配备2组后黑标传感器，1组缝标传感器，适配带黑标的热敏票据纸、热敏标签纸。

应用场景



厦门汉印电子技术有限公司

地　　址： 福建省厦门市湖里区高崎南十二路8号　　官方网站： http://cn.hprt.com
电话总机： 0592-5932525

图片仅供参考，外观以实物为准
HPRT202004

汉 印 官 网