SI4P

工业级条码打印机



- 小标签精准稳定打印
- 大标签高速海量打印
- 色彩屏幕操控直觉化
- 配件齐备组合变化多





型号	SI4P
打印方式	直接热敏 / 热转印
打印分辨率 / 最高打印速度	203 dpi / 14 ips 可选300 dpi / 8 ips 或 600 dpi / 4 ips
最大打印长度	2286 毫米（203 dpi） 1524 毫米（300 dpi）；762 毫米（600 dpi）
最大打印宽度	104 毫米
打印协议	ZPL，DPL, EPL,TSPL
打印介质类型	连续纸，缝标纸，黑标纸，穿孔纸，环保热敏 标签纸，特级铜版纸标签纸，合成纤维标签纸，纺织带
打印介质直径	1.5 英寸 / 3 英寸内径；最大10 英寸外径
打印介质厚度	80 微米 ~ 250 微米
打印介质宽度	25 毫米 ~ 120 毫米
碳带类型	蜡基，树脂基，蜡基/树脂基混合
碳带管芯	1 英寸
碳带宽度	30 毫米 ~ 110 毫米
碳带长度	450米/600 米(可选)
MCU参数	32位处理器，ARM9架构
内建字体 用户自定义字体	字母数字, 简体中文, 繁体中文, 29种国际字符集 支持
条形码 二维码	UPC-A, UPC-E, EAN128, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13, Japanese Postnet, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, Logmars, CODE11 CODE49, CODABLOCK, PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec
传感器配置	打印机芯脱开侦测，碳带耗尽侦测，介质耗尽侦测，热写头过温侦测，缝标/孔标/黑标定位侦测，马达过温侦测
标配通讯接口	1个B型USB，3个USB HOST，1个以太网口，1个RS232串口
可选通讯接口	并口或贴标机接口，Wi-Fi,蓝牙
内存	512 MB
闪存	256 MB
电气参数	输入:交流100~240伏特, 50/60赫兹 输出:直流24伏特, 12.5安培
环境参数	**操作**:5°C ~ 50°C, 相对湿度25% ~ 85%, 无凝露 **储存**:-40°C ~ 60°C, 相对湿度10% ~ 90%, 无凝露
电源信息	110～220V，50HZ
操作界面	4个状态灯，6个按键，1个3.5英寸彩色触控屏
选配件	标签剥离模组，标签底纸回卷装置， 切刀模组
外观尺寸（长×宽×高）	460.4 x 263.6 x 330.5mm
重量	12.5KG
安全规范	CE, FCC, CCC, CB, UL, RoHS, WEEE

iDPRT 厦门汉印电子技术有限公司

地址：福建省厦门湖里区高崎南十二路10号楼5楼
电话：+86-(0)592-5932525　　传真：+86-(0)592-5885992
网址：www.idprt .com　　邮箱：info@idprt.com

汉 印 官 网